

Bộ chỉ thị XK3190-DS8

Hãng sản xuất: Shanghai Yaohua Weighing System Co.,Ltd.



1 Giới thiệu

Bộ chỉ thị XK3190-DS8, Đầu cân điện tử kỹ thuật số, chính xác cao, sử dụng cho cân sàn điện tử, cân ô tô, cân xe tải và hệ thống cân tĩnh sử dụng 1 đến 16 loadcell số (digital).

Vỏ bảo vệ tin cậy và chống nhiễu, giảm nhiễu bên ngoài và làm hỏng giao diện hiển thị.

Chống gian lận, cài đặt password trên đầu cân

2 Tính năng nổi bật

- Chức năng chống gian lận nhằm đảm bảo tính chính xác và an toàn cho dữ liệu vận hành.
- Tích hợp phương pháp mã hóa niêm phong điện tử mới, tăng cường tính bảo mật.
- Phương pháp chẩn đoán giúp phát hiện lỗi dễ dàng và thuận tiện trong quá trình cài đặt, bảo trì.
- Hỗ trợ các giao diện mở rộng tùy chọn như Ethernet, ngõ ra dòng 4–20 mA, và tín hiệu đóng/ngắt.
- Màn hình LED dạng ống kỹ thuật số có độ hiển thị cao; hỗ trợ lưu trữ và in đầy đủ biểu số xe bằng tiếng Trung.

3 Thông số kỹ thuật

Cảm biến và đo lường

Kết nối 1–16 cảm biến số (RS485, 4/6 dây, tối đa 1000m).

Hiệu chỉnh sai lệch góc (tự động/bán tự động/thủ công).

Sửa địa chỉ cảm biến, xem dữ liệu từng cảm biến.

Hỗ trợ chuyển vạch chia, hiệu chỉnh phi tuyến và sai số.

Tự động tắt nguồn theo thời gian cài đặt.

Lưu trữ và dữ liệu

Lưu: 1024 biểu số xe, 256 mã hàng, 4096 bản ghi cân.

Chức năng lưu, xem, xóa dữ liệu, bảo vệ khi mất điện.

Sao lưu và khôi phục toàn bộ thông số.

Hiển thị

LED 7 đoạn siêu sáng, 10 đèn trạng thái, 5 mức sáng.

Đồng hồ thời gian thực, hoạt động ổn định cả khi mất điện.

Giao tiếp và mở rộng

2 cổng UART full-duplex, RS232/RS485 tự thích ứng

+ 1 RS232 độc lập.

Giao diện vòng dòng 20mA (màn hình lớn ≤2000m).

4 Nguồn điện

Cổng in song song tiêu chuẩn.

Tương thích máy in

Máy in khổ rộng: LQ-300K, KX-P1131, v.v.

Máy in nhiệt tùy chọn: POS58, T58D, máy in vi mô.

Nguồn điện

AC: 187–242V, 49–51Hz

DC: Hỗ trợ ắc quy 12V